

Klappschiebetafel mit Beamer



* alle Abbildungen ähnlich

Modellnummer: KSP-BE-2002

Klappschiebetafel mit Mittelfläche und zwei Tafelflügeln

Ultrakurzstanzbeamer
(Hersteller & Typ wählbar)

Mittelfläche Fläche: Stahlemaille weiß matt
Flügelflächen: Stahlemaille (Farbe wählbar)

Alu-Kreideleiste und Schwammbehälter

Schmutzauffangrinne bei allen Tafelflügeln, außer bei weißen (keine Kreidenutzung)

Höhenverschiebung mittels Pylonenführung

Klappschiebetafel mit Beamer

Größe des
Hauptblatts(8bxh)

200 x 120 cm

Stahlemaille

KSP-BE-2002

Höhenverstellung stufenlos

Integriertes Kabelmanagement

TÜV/GS-geprüft

Pylonenhöhe frei wählbar. Standardhöhe: 295 cm.
Maximalhöhe: Deckenhöhe minus 5 cm.

Mit einem interaktiven Stift stehen Sie vor dem Bild und steuern die Präsentation, malen, schreiben, skizzieren in das projizierte Bild. Der Beamer liest diese Informationen und gibt sie dem Rechner weiter. Dieser führt die Befehle aus und speichert die neuen Informationen. Die ideale Alternative für alle, die kein interaktives Display kaufen, aber die Vorteile einer interaktiven Präsentation nutzen wollen.

Zahlreiche Hersteller bieten Beamer an, die über interaktive Funktionen verfügen. Installieren Sie einfach die entsprechende Software auf Ihrem Beamer, verbinden Sie den Beamer und Ihren Rechner mit dem USB-Kabel und legen Sie los.

Die Tafelblätter werden durch zwei seitlich stehende Alu-Pylonen geführt. Sie sind über die gesamte Pylonenhöhe verschiebbar und werden oben und unten weich abgefedert. Eine stabile Stahlrohrbrücke, hinter der Tafelfläche liegend, dient zur Aufnahme des Beamerarms. Ein Schwingen des Beamerarms bei der Höhenverschiebung ist damit ausgeschlossen.

Die Montage erfolgt unten durch innenliegende Bodenplatten sowie oben durch wandmontierte U-Schalen.

Der Beamerhersteller und das Modell sowie die Farbe der Tafelflügel ist frei wählbar.